



CÔNG TY CỔ PHẦN VRO THĂNG LONG

VRO Thang Long Joint Stock Company

Add :Số 461 Trương Định - P. Tân Mai- Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội

Tel: 043.6231436 Mobile: 0983.314.550 - 0912.018.659 Web: vro.vn

THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC, ĐỊNH MỨC VỮA XÂY VÀ TRỌNG LƯỢNG TƯỜNG G-VRO THEO M2

THÔNG SỐ KỸ THUẬT								
STT	Chiều dày (mm)	Chiều rộng và chiều cao (mm)	Lỗ xếp EPS		Viên/m ²	M3 vữa xây/1m ² (mác 100)	Trọng lượng tường xây (Kg/m ²)	Mục đích sử dụng
			Số lượng	Chiều dày (mm)				
1	90	500x250	2	50	7.54	0.020	119.00	Thay thế tường 110
2	115	500x250	2	75	7.54	0.030	138.91	Thay thế tường 220 trong nhà
3	140	500x250	2	100	7.54	0.040	158.82	Thay thế tường 220 ngoài nhà

ĐỊNH MỨC ĐÓNG GÓI					
STT	Chiều dày	Chiều rộng và chiều cao	Viên/pallet	M ² /pallet	Kg/pallet
1	90	500x250	88	11.33	924.0
2	115	500x250	80	10.30	840.0
3	140	500x250	72	9.27	756.0

